

Prosvětlená vitrína, oboustranná, samostatná

Charakter konstrukce:	vitrína slouží jako prosvětlený nosič reklamních nebo informačních plakátů; konstrukčně je řešena jako třídlínný sendvičově skládaný výrobek, kde prostřední část tvoří hlavní rám, vnějšími prvky celé skladby jsou pak dveře vitríny umístěné po obou stranách hlavního rámu; do hlavního rámu je vsazen systém odvětrání. Podstavec je obložen celkem 18 lamelami z masivního dřeva, připojených k rámu pomocí šroubových spojů z nerez.
Použití:	určena zejména jako reklamní plocha pro plakáty, rozměr plakátu 1185 x 1750 mm (rozměr viditelné plochy 1102 x 1687 mm). Je konstruována do venkovního prostředí, ale svým charakterem vyhovuje také požadavkům pro použití v interiérech.
Povrchová úprava:	ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a pohledové části také práškovým vypalovacím lakem.
Hlavní rám:	svařenec tvořený obdélníkovým uzavřeným profilem a U-profilem; tvarově je hlavní rám uzpůsoben k co nejefektivnějšímu odvodu dešťové vody a to tak, že jeho horní vodorovná strana tvoří současně žlab a obě svislé strany tvoří svody.
Okno:	svařenec obdélníkového ocelového profilu, na němž je nalepeno sklo. Horní vodorovná hrana je překryta pozinkovanou lištou, práškově lakovanou do černé barvy. Horní lišta má tvarovou úpravu pro odvod dešťové vody do žlabu hlavního rámu. Rám okna dále nese zámek vitríny. Po odjištění zámku probíhá otevírání okna směrem k sobě a nahoru za pomoci dvojice plynových vzpěr, zajišťující okno v jeho krajní otevřené poloze. Tento celek dále zajišťuje odvětrání vitríny pomocí diagonálně umístěných otvorů s krycí nerezovou mřížkou, bránící vniknutí hmyzu a nečistot.
Uchycení plakátu:	standardní systém řeší přichycení plakátu na pomocnou desku, kterou je možno z důvodu lepší dostupnosti snížit a po instalaci plakátu opět snadno zvednout do základní polohy. Plakát je k desce přichycen sérií spon.
Elektrovýbava:	vitrína je osazena vlastním LED systémem. Po obou svislých stranách hlavního rámu jsou umístěny LED lišty, každá z nich je osazena 9 čipy s optikou.
Základní elektro údaje:	Celkový příkon LED: 39W Svítivost: 4600 lm Napájení: 230V (50 Hz) Stupeň krytí: IP44
Barevnost:	odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité. Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.
Kotvení:	kotvení na dlažbu nebo na ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.
Hmotnost:	196 kg
Opce:	jiná než standardní barva.

DATE: 02.12.2020 V:01
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CLIG CL270

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotvěv rozměrovat dle rozměrů dodaného výrobku.

All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.

Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.

Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.

Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



mmcite.com